

Reguleringsplan for Djupvika avløpsanlegg

Reguleringsføresegner - Detaljregulering

PlanID 2022002173

1. Siktemålet med planen

Siktemålet med planen er å etablere ein pumpestasjon som skal føre avløpsvatn til Kongshaugen reinseanlegg. Det skal samtidig etablerast ein ny offentleg tilkomstveg.

2. Fellesføresegner for heile planområdet

2.1. Byggegrenser

Der byggegrenser ikkje er angitt på plankartet, skal byggegrense følgje formåls grenser.

2.2. Terrengbehandling

Ikkje bebygd del av tomta skal utformast tiltalande. Nødvendige inngrep i eksisterande vegetasjon og terrenget skal utførast skånsamt og beskyttast under anleggs- og byggearbeidet. Alle skjeringar og fyllingar skal søkast å gis ei utforming og overflate som dempar den visuelle effekten av inngrepa.

2.3 Støy

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 kapittel 2 om grenseverdiar og kapittel 6 og bygge- og anleggsstøy skal følges.

2.4 Vilkår for bruk av areal, bygningar og anlegg

Innanfor planområdet kan det plasserast traséar for vatn, avløp og tekniske installasjoner. Slike anlegg vert tillate utbygd etter godkjent teknisk plan.

3. Føresegner for arealformål

3.1 Bygningar og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

3.1.1 Vassforsyningasanlegg (o_BVF)

Området skal nyttast til vassforsyningasanlegg. Maks mønehøgd er satt til 6 meter, og maks BYA er satt til 50%. Maks byggehøgde er satt til kote +11. Restareal på tomta etter utbygging skal opparbeidast som grøntområde. Det skal nyttast avdempa fargebruk. Trafo er tillate innanfor arealformålet.

3.1.2. Avløpsanlegg (o_BAV)

Området skal nyttast til avløpsanlegg. Maks mønehøgd er satt til 6 meter, og maks BYA er satt til 30%. Maks byggehøgde er satt til kote +14. Restareal på tomta etter utbygging skal opparbeidast som grøntområde. Det skal nyttast avdempa fargebruk. Trafo er tillate innanfor arealformålet.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

3.2.1 Køyreveg (o_SKV) (tbl § 12-7 nr. 1 og 14)

Området skal nyttast til offentleg køyreveg, og skal ha fast dekke.

3.2.2 Annan veggrunn – grøntareal (o_SVG)

Annan veggrunn kan nyttas til fyllings- og skjeringsutslag, grøfter, murer, stabiliseringe tiltak, energianlegg, m.m.

3.2.3 Parkeringsplassar (o_SPA)

Området skal nyttast til offentlege parkeringsplassar, til bruk for nausteigarar og turgåarar.

3.3 Grøntstruktur (§ 12-5 nr. 3)

3.3.1 Turdrag (o_GTD)

Området er avsett til offentleg turdrag.

3.3.2 Turveg (o_GT)

Området er avsett til offentleg turveg. Opparbeida breidde skal være minimum 1,5 meter.

3.3.3 Vegetasjonsskjerm (o_GV)

I området er det tillate å etablere ein vegetasjonsskjerm som skjermar mot avløpsanlegget.

3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (§ 12-5 nr. 6)

3.4.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (V)

Sjøområdet kan fyllast opp for å dekkje til vatn- og avløpsleidningar.

4. Føresegner til føresegnsområde

4.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1-2)

Areal innan føresegnsområdet kan nyttast til byggeaktivitet med anlegg og maskiner i anleggsperioden. Areal kan også brukast til mellomlagring av masser. Områda skal settast i stand etter anleggsperioden, enten til opphavleg bruk eller i tråd med reguleringsføreseggnene. Dersom anleggsperioden avsluttast i vinterhalvåret, kan kravet om istandsetting og tilbakeføring utsettast til neste års anleggsesong for sesongavhengige arbeider.

5. Rekkjefølgjeføresegner

5.1 Før igangsetjingsløyve (felt o_BAV)

a) Tekniske løysningar for veg, vatn-, avløps- og overvasshandtering skal detaljprosakterast og godkjennast i forbindelse med søknad om byggeløyve.

b) Matjordlaget i områder for bygning og samferdsel skal brukast til oppfyllingsområder for nytt matjordareal, nydyrkning eller betring av anna dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon.

Før igangsetjingsløyve kan gis skal det føreligge en matjordplan som viser følgjande:

Beskriving av matjorda som skal flyttast:

- Volum matjord på heile det dyrka/dyrkbare arealet
- Jordkvalitet

Vurdering og avklaring av mottaksareala:

- Fleire alternative mottaksareala skal presenterast og vurderast.
- Argumentasjon for val av mottaksareala.

5.2 Før bygning blir teken i bruk (felt o_BAV)

- a) Det skal dokumenterast at det er etablert løysning for overvatn og brannsløkkevatn før det kan gis bruksløyve.
- b) Turveg (o_GT), parkeringsplassar (o_SPA), køyreveg (o_SKV1-2) og vegetasjonsskjerm (o_GV) skal opparbeidast før det kan gis bruksløyve.